

Teknik Özellikler

- | | |
|------------------|--|
| AĞRILIK | <ul style="list-style-type: none">Giriş Tek Kapı . Karşı Çift Kapı 30.110.320.331 : 360 Kg. |
| VİNÇ TAŞIMA YÜKÜ | <ul style="list-style-type: none">3 mtr. X 2 mtr. Maksimum : 3 Ton. |
| KAR YÜKÜ | <ul style="list-style-type: none">2.10 kN/m² |
| RÜZGÂR YÜKÜ | <ul style="list-style-type: none">DIN EN 1991-1-4 Standartlarında rüzgâr yükü mukavemeti . |
| MALZEME | <ul style="list-style-type: none">S220 GD Z; 1.0241 ve S250 GD Z; 1.0242 Skin-Pass galvaniz paslanmaz çelik.<ul style="list-style-type: none">Trapez levha kalınlığı: 0,6 mmProfil Kalınlığı: 1,2 mm/2 mmMontaj ekipmanları, köşe/çatı lokmalar ve kilitleme pimleri : Kataforez yüzey kapalama.Mandal kolu, lama ve çatı mapası : MB, Sıcak daldırma galvaniz yüzey.Kapı kolu ve menteşe : Paslanmaz çelik.Bağlantı ekipmanları (perçin, vida, sonun vb.) : Paslanmaz çelik. |
| ZEMİN | <ul style="list-style-type: none">EN 300 Standartlarına uygun olarak nemli alanlarda yapısal uygulamalarda kullanıma uygun OSB/3 Panel.Panel Kalınlığı : 15 mmYük Taşıma Kapasitesi : 500 kg/m² Müsaade Edilen Alan YüküPMDI (Formaldehit İçermeyen) Tutkal, Düşük Emisyon (E1)IPPC Standartlarına uygun böcekten arındırılmış.EN 13501-1: D - s2, d0 Kapsamında Avrupa yapı malzemesi sınıflandırmasına uygun. |
| GÜVENLİK | <ul style="list-style-type: none">TSE - TÜV (GS-Mark) |
| KURULUM | <ul style="list-style-type: none">Kurulum herhangi bir araç gerece ihtiyaç duymadan 2 personel tarafından 5 dakikada hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmaktadır.Taşımayı kolaylaştıran 4 adet kriko halkası.Forklift ile taşıma ve zemin havalandırma için metal raylar.Kusursuz Montaj Teknolojisi |
| TESLİMAT | <ul style="list-style-type: none">Demonte halde paketlenmiş konteyner ve üzürine monte edilmiş DIN 18251-1 standartlarında gömme kilit ve göbek silindir.Montaj kutusunda 10 adet kilitleme pimi, 2 set paslanmaz kapı kolu ve 1 adet anahtarlık. |