

## Teknik Özellikler

<b>AĞRILIK</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Giriş tek kapı 10.110.320 : 180 Kg.</li></ul>
<b>VİNÇ TAŞIMA YÜKÜ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 mtr. X 2 mtr. Maksimum : 1 Ton.</li></ul>
<b>KAR YÜKÜ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2.10 kN/m<sup>2</sup></li></ul>
<b>RÜZGÂR YÜKÜ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 1991-1-4 Standartlarında rüzgâr yükü mukavemeti .</li></ul>
<b>MALZEME</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• S220 GD Z; 1.0241 ve S250 GD Z; 1.0242 Skin-Pass galvaniz paslanmaz çelik.<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Trapez levha kalınlığı: 0,6 mm</li><li>◦ Profil Kalınlığı: 1,2 mm/2 mm</li></ul></li><li>• Montaj ekipmanları, köşe/çatı lokmalar ve kilitleme pimleri : Kataforez yüzey kapalama.</li><li>• Mandal kolu, lama ve çatı mapa : MB, Sıcak daldırma galvaniz yüzey.</li><li>• Kapı kolu ve menteşe : Paslanmaz çelik.</li><li>• Bağlantı ekipmanları (perçin, vida, sonun vb.) : Paslanmaz çelik.</li></ul>
<b>ZEMİN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• EN 300 Standartlarına uygun olarak nemli alanlarda yapısal uygulamalarda kullanıma uygun OSB/3 Panel.</li><li>• Panel Kalınlığı : 15 mm</li><li>• Yük Taşıma Kapasitesi : 500 kg/m<sup>2</sup> Müsaade Edilen Alan Yüğü</li><li>• PMDI (Formaldehit içermeyen) Tutkal, Düşük Emisyon (E1)</li><li>• IPPC Standartlarına uygun böcekten arındırılmış.</li><li>• EN 13501-1: D - s2, d0 Kapsamında Avrupa yapı malzemesi sınıflandırmasına uygun.</li></ul>
<b>GÜVENLİK</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TSE - TÜV (GS-Mark)</li></ul>
<b>KURULUM</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurulum herhangi bir araç gerece ihtiyaç duymadan 2 personel tarafından 5 dakikada hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmaktadır.</li><li>• Taşımayı kolaylaştıran 4 adet kriko halkası.</li><li>• Forklift ile taşıma ve zemin havalandırma için metal raylar.</li><li>• Kusursuz Montaj Teknolojisi</li></ul>
<b>TESLİMAT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Demonte halde paketlenmiş konteyner ve üzürine monte edilmiş DIN 18251-1 standartlarında gömme kilit ve göbek silindir.</li><li>• Montaj kutusunda 10 adet kilitleme pimi, 1 set paslanmaz kapı kolu ve 1 adet anahtarlık.</li></ul>