

Teknik Özellikler

- AĞRILIK**
- Yan Sol Tek Kapı . Giriş Tek Kapı 60.110.450.320 : 593 Kg.
- VİNÇ TAŞIMA YÜKÜ**
- 6 mtr. X 2 mtr. Maksimum : 3 Ton.
- KAR YÜKÜ**
- 2.10 kN/m²
- RÜZGÂR YÜKÜ**
- DIN EN 1991-1-4 Standartlarında rüzgâr yükü mukavemeti .
- MALZEME**
- S220 GD Z; 1.0241 ve S250 GD Z; 1.0242 Skin-Pass galvaniz paslanmaz çelik.
 - Trapez levha kalınlığı: 0,6 mm
 - Profil Kalınlığı: 1,2 mm/2 mm
 - Montaj ekipmanları, köşe/çatı lokmalar ve kilitleme pimleri : Kataforez yüzey kapalama.
 - Mandal kolu, lama ve çatı mapa : MB, Sıcak daldırma galvaniz yüzey.
 - Kapı kolu ve menteşe : Paslanmaz çelik.
 - Bağlantı ekipmanları (perçin, vida, sonun vb.) : Paslanmaz çelik.
- ZEMİN**
- EN 300 Standartlarına uygun olarak nemli alanlarda yapısal uygulamalarda kullanıma uygun OSB/3 Panel.
 - Panel Kalınlığı : 15 mm
 - Yük Taşıma Kapasitesi : 500 kg/m² Müsaade Edilen Alan Yükü
 - PMDI (Formaldehit İçermeyen) Tutkal, Düşük Emisyon (E1)
 - IPPC Standartlarına uygun böcekten arındırılmış.
 - EN 13501-1: D - s2, d0 Kapsamında Avrupa yapı malzemesi sınıflandırmasına uygun.
- GÜVENLİK**
- TSE - TÜV (GS-Mark)
- KURULUM**
- Kurulum herhangi bir araç gerece ihtiyaç duymadan 3 personel tarafından 10 dakikada hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmaktadır.
 - Taşımayı kolaylaştıran 4 adet kriko halkası.
 - Forklift ile taşıma ve zemin havalandırma için metal raylar.
 - Kusursuz Montaj Teknolojisi
- TESLİMAT**
- Demonte halde paketlenmiş konteyner ve üzürine monte edilmiş DIN 18251-1 standartlarında gömme kilit ve göbek silindir.
 - Montaj kutusunda 14 adet kilitleme pimi, 2 set paslanmaz kapı kolu ve 1 adet anahtarlık.