

Teknik Özellikler

AĞRILIK

- Yan Sağ Tek Kapı 60.110.440 : 579 Kg.

VİNÇ TAŞIMA YÜKÜ

- 6 mtr. X 2 mtr. Maksimum : 3 Ton.

KAR YÜKÜ

- 2.10 kN/m²

RÜZGÂR YÜKÜ

- DIN EN 1991-1-4 Standartlarında rüzgâr yükü mukavemeti .

MALZEME

- S220 GD Z; 1.0241 ve S250 GD Z; 1.0242 Skin-Pass galvaniz paslanmaz çelik.
 - Trapez levha kalınlığı: 0,6 mm
 - Profil Kalınlığı: 1,2 mm/2 mm
- Montaj ekipmanları, köşe/çatı lokmalar ve kilitleme pimleri : Kataforez yüzey kapalama.
- Mandal kolu, lama ve çatı mapa : MB, Sıcak daldırma galvaniz yüzey.
- Kapı kolu ve menteşe : Paslanmaz çelik.
- Bağlantı ekipmanları (perçin, vida, sonun vb.) : Paslanmaz çelik.

ZEMİN

- EN 300 Standartlarına uygun olarak nemli alanlarda yapısal uygulamalarda kullanıma uygun OSB/3 Panel.
- Panel Kalınlığı : 15 mm
- Yük Taşıma Kapasitesi : 500 kg/m² Müsaade Edilen Alan Yükü
- PMDI (Formaldehit İçermeyen) Tutkal, Düşük Emisyon (E1)
- IPPC Standartlarına uygun böcekten arındırılmış.
- EN 13501-1: D - s2, d0 Kapsamında Avrupa yapı malzemesi sınıflandırmasına uygun.

GÜVENLİK

- TSE - TÜV (GS-Mark)

KURULUM

- Kurulum herhangi bir araç gerece ihtiyaç duymadan 3 personel tarafından 10 dakikada hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmaktadır.
- Taşımayı kolaylaştıran 4 adet kriko halkası.
- Forklift ile taşıma ve zemin havalandırma için metal raylar.
- Kusursuz Montaj Teknolojisi

TESLİMAT

- Demonte halde paketlenmiş konteyner ve üzürüne monte edilmiş DIN 18251-1 standartlarında gömme kilit ve göbek silindir.
- Montaj kutusunda 14 adet kilitleme pimi, 1 set paslanmaz kapı kolu ve 1 adet anahtarlık.