

## **Teknik Açıklamalar**

### **Hızlı Kurulum Konteyner 0110**

#### **Malzeme**

- S220 GD Z; 1.0241 ve S250 GD Z; 1.0242 Galvaniz Paslanmaz Çelik
- Yüzey: Sıcak Daldırma Galvaniz
- Trapez Levha Kalınlığı: 0,6 mm
- Profil Kalınlığı: 1,2 mm Ya Da 2 mm

#### **OSB Zemin**

- EN 300 Standartlarına Uygun Olarak Nemli Alanlarda Yapısal Uygulamalarda Kullanıma Uygun OSB/3 Panel
- Panel Kalınlığı: 15 mm
- Yük Taşıma Kapasitesi: 500 kg/m<sup>2</sup> Müsaade Edilen Alan Yüğü
- PMDI (Formaldehit İçermeyen) Tutkal, Düşük Emisyon (E1)
- IPPC Standartlarına Uygun Böcekten Arındırılmış
- EN 13501-1: D - s2, d0 Kapsamında Avrupa Yapı Malzemesi Sınıflandırmasına Uygun

#### **Kurulum**

- Kurulum herhangi bir araç gerece ihtiyaç duymadan 2 personel tarafından 5 dakikada hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmaktadır.
- Taşımayı kolaylaştıran 4 adet kriko halkası
- Forklift ile taşıma ve zemin havalandırma için metal raylar.
- Kusursuz Montaj Teknolojisi

#### **Güvenlik**

- TSE – CE (GS-Mark)

## Vinçle Konteyner Taşıma

- 10.0110. / 1 mtr. X 2 mtr. Maksimum 1 Ton
- 20.0110. / 2 mtr. X 2 mtr. Maksimum 2 Ton
- 30.0110. to 60.110. / 3 mtr. X 2 mtr. to 6 mtr. X 2 mtr. Maksimum 3 Ton

## Kar Yüğü

- 2.10kN/m<sup>2</sup>

## Rüzgâr Yüğü

- DIN EN 1991-1-4 Standartlarında Rüzgâr Yüğü Mukavemeti

## Ebatlar/Ağırlık

0110	1x2	2x2	3x2	4x2	5x2	6x2
En İçten/ Dıştan (mm)	1955/1860	1955/1860	1955/1860	1955/1860	1955/1860	1955/1860
Uzunluk İçten/Dıştan (mm)	955/860	1955/860	2955/860	3955/860	4955/860	5955/860
Yükseklik İçten/Dıştan (mm)	2140/1970	2140/1970	2140/1970	2140/1970	2140/1970	2140/1970
Ağırlık (kg)	220 kg.	325 kg	410 kg	515 kg	600 kg	705 kg

**Giriş Yüksekliği:** Yaklaşık 125 mm

## Teslimat

- DIN 18251-1 Standartlarında Gömme Kilit, 3 Anahtar ve PZ 25/25 Profil Silindiri
- Alüminyum Plaka ve Kapı Kolu Çifti
- Paketli ya da Montajlı Teslimat